Puissance

	Mach-E	Premium		GT
	Standard Range RWD (EN-EM)	Extended Range RWD (EN-EH)	Extended Range AWD (EN-EJ)	Extended Range AWD (EN-EL)
Consommation/émissions selon WLTP				
Émissions de CO2 (combinées) g/km	0	0	0	0
Consommation d'électricité (combinée) kWh/100km	18,6	17,7	19,3	21,3
Équivalent essence 01.01.2026	2,1	2,0	2,1	2,3
Emissions de CO2 provenant de la production de carburant et/ou de la fourniture d'électricité [g/km]	21	20	21	24
Classe d'efficacité énergétique***	C	B	C	C
5 portes				
Puissance du système kW (ch)	197 kW / 268 PS	203 kW / 276 PS	276 kW / 375 PS	358 kW / 487 PS
Valeur de la puissance continue (puissance maximale sur 30 minutes) en kW	92 kW	92 kW	Essieu avant 32 kW / essieu arrière 92 kW - combiné 124 kW	Essieu avant 84 kW / essieu arrière 92 kW - combiné 176 kW
Capacité de la batterie en kWh utilisable	72,6	91	91	91
Couple Nm	525	525	675	950
Boîte de vitesses Type	Automatique à 1 vitesse	Automatique à 1 vitesse	Automatique à 1 vitesse	Automatique à 1 vitesse
Type d'entraînement	Propulsion arrière	Propulsion arrière	Traction intégrale	Traction intégrale
Type de batterie	Ferrophosphate de lithium (LFP)	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)
Performance				
Niveau max. Autonomie en km selon WLTP	470	615	555	515
Vitesse maximale km/h	180	180	180	200
Accélération 0-100km/h en secondes démarrage stationnaire	6,2	6,1	4,8	3,8
Temps de chargement				
Temps de charge de 10 à 80% : Wallbox avec charge jusqu'à 11kW AC, triphasé, 16A	8h 06min.	10h	10h 36 min.	10h 18 min.
Temps de recharge 10-80%: Fonction de recharge rapide jusqu'à 150kW sur les stations de recharge publiques (p. ex. IONITY)	32,3 min.	36,2 min.	36,2 min.	36,2 min.
Puissance de charge DC maximale	150 kW	150 kW	150 kW	150 kW
Poids à vide et charge utile [kg]				
Poids à vide CE	2175	2161	2250	2351
Charge verticale au point d'attelage	30	60	60	30
Charge autorisée sur le toit	75	75	75	75
Charge admissible sur le toit / toit panoramique inclus	65	65	65	65
Poids total autorisé en charge	2595	2595	2695	2719
Poids de traction total autorisé 12 %	3345	4095	4195	3469
Poids remorquable autorisé (freiné, 12 %)	750	1500	1500	750
Poids remorquable autorisé (non freiné)	750	750	750	750
Charge utile autorisée	420	434	450	368

Les valeurs indiquées ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures).
Remarque concernant la consommation de carburant, la consommation d'électricité et les émissions de CO2 :
Les données ne se réfèrent pas à un seul véhicule et ne font pas partie de l'offre, mais servent uniquement à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. La consommation de carburant et les émissions de CO
CO2 d'un véhicule ne dépendent pas uniquement de l'utilisation efficace du carburant par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO2 est
le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète.
* L'autonomie indiquée a été déterminée selon les spécifications techniques de la Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) [directives du règlement (CE) 715/2007]. L'autonomie réelle
dépend de l'utilisation du véhicule et des conditions ambiantes. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'autonomie peut atteindre les valeurs indiquées, en fonction de la configuration de série et de la batterie.
configuration de la voiture. L'autonomie réelle peut varier en fonction de différents facteurs (par exemple, les conditions météorologiques, la température ambiante, le comportement au volant, le profil du trajet, l'état du véhicule, l'âge, l'état et la température de la batterie).
batterie lithium-ion).
**Le poids à vide CE tient compte d'un poids du conducteur de 75 kg, ainsi que de tous les liquides nécessaires.

*** mesuré selon le règlement (CE) 715/2007 dans la version en vigueur.
Moyenne de toutes les voitures de tourisme vendues selon WLTP : 113 g/km.
Valeur cible selon WLTP : 93,6 g/km.
Les indications de consommation de carburant, d'émissions de CO_2 et de classe d'efficacité sont valables en fonction de la combinaison roues/pneus choisie.
Valeurs de consommation combinées en l/100 km et émissions de CO_2 combinées en g/km - voir aussi les autres valeurs de consommation sur www.ford.ch
Catégorie d'efficacité énergétique : 01.01.2025

Dimensions

	Mach-E Standard Range RWD	**Premium** Extended Range AWD	**GT** Extended Range AWD
Dimensions extérieures [mm]			
Longueur sans dispositif d'attelage	4713	4713	4743
Largeur avec rétroviseurs extérieurs	2097	2097	2097
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus	1930	1930	1930
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1881	1881	1881
Hauteur avec rails de toit	1624	1624	1613
Empattement	2984	2984	2984
Largeur de voie avant	1620	1620	1622
Largeur de voie arrière	1627	1627	1630
Garde au sol chargé	116	119	116
Dimensions intérieures [mm]			
1re rangée de sièges espace pour la tête (sans toit panoramique)	987	987	987
1re rangée de sièges espace pour la tête (avec ou sans toit panoramique)	1025	1025	1025
1re rangée de sièges espace pour les jambes	1099	1099	1099
1re rangée de sièges espace pour les épaules	1464	1464	1464
1re rangée de sièges espace pour les hanches	1406	1406	1406
2e rangée de sièges espace pour la tête (sans toit panoramique)	971	971	971
2e rangée de sièges espace pour la tête (avec ou sans toit panoramique)	998	998	998
2e rangée de sièges espace pour les jambes	967	967	969
2e rangée de sièges espace pour les épaules	1419	1419	1419
2e rangée de sièges espace pour les hanches	1352	1352	1352
Volume du coffre à bagages (l)			
Toit haut et jusqu'aux sièges avant	1345	1420	1420
jusqu'au bord supérieur du siège arrière	519	519	519
Dimensions du coffre à bagages [mm]			
Ouverture du compartiment à bagages large	1087	1087	1087
Hauteur de chargement max.	779	779	779
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues	1011	1011	1011
Longueur de chargement au sol jusqu'à la 2e rangée de sièges	927	927	927
Hauteur du seuil de chargement non chargé	769	769	759
Longueur de chargement en bas jusqu'à la 1ère rangée de sièges (mode 2 places)	1767	1767	1758

Aptitude au tout-terrain

	Mach-E Standard Range RWD	**Premium** Extended Range AWD	**GT** Extended Range AWD
Garde au sol à vide (mm)	147	147	130
Angle de talus avant	15.4º	15.4°	14.4°
Angle de talus arrière	25.6°	25.6°	24.2°
Diamètre de braquage [m] (entre les trottoirs)	11,6	11,6	12,2

*** Mesuré selon la norme ISO 3832. Les volumes du coffre peuvent varier en fonction du modèle et de l'équipement.