Puma

Données techniques

Titanium, ST-Line, ST-Line X, BlueCruise Edition, ST, ST Edition

Marché: Suisse

Année de modèle: 2027

Publié: 2026-07-08



Caractéristiques techniques - Puma

Série	Tous	Tous	Tous	Tous
Moteur	1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 CH)	1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 CH)	1,0 l EcoBoost Hybrid 114 kW (155 CH)	1,0 l EcoBoost Hybrid 117 kW (160 CH)
Entraînement	Traction avant	Traction avant	Traction avant	Traction avant
Consommation/émissions selon ALS [l/100 km]*				
Carburant	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Quantités de remplissage Réservoir de carburant [l]	42	42	42	42
Émissions de CO2 combinées selon ALS [g/km]	125	133	131	135
Consommation de carburant initial ALS	5.5	5.9	5.8	5.9
Émissions de CO2 provenant de la fourniture de carburant et/ou d'électricité [g/km]	25	27	27	27
Équivalent essence	5.5	5.9	5.8	5.9
Équivalent essence en énergie primaire	5.5	5.9	5.8	5.9
Catégorie d'efficacité énergétique 2026	D	E	E	E
Performance				
Puissance [kW (CH)]	92(125)	92(125)	114(155)	117(160)
Boîte de vitesses Typ	Boîte manuelle à 6 vitesses	Boîte automatique Powershift à 7 vitesses	Boîte automatique Powershift à 7 vitesses	Boîte automatique Powershift à 7 vitesses
Rapport de pont	15,1	15,1	15,1	11,4
Vitesse maximale [km/h]	191	190	200	210
Accélération (0-100 km/h) [sec]	9,8	9,6	8,7	7,4
Couple [Nm]	170	170	190	200
Cylindrée [cm3]	999	999	999	999
Poids à vide et charge utile [kg]				
Poids à vide CE [kg]**	1316	1368	1368	1390
Poids total autorisé en charge [kg]	1785	1835	1835	1850
Poids de traction total autorisé 12 % [kg]	2885	2735	2735	2750
Charge autorisée sur le toit / avec toit panoramique [kg]	50 / 0	50 / 0	50 / 0	25 / 0
Poids remorquable autorisé (freiné, 12 %) [kg]***	1100	900	900	900
Poids remorquable autorisé (non freiné) [kg]	640	665	665	665
Charge verticale au point d'attelage [kg]	75	75	75	75

Dimensions - Puma

Série	Titanium	ST-Line, ST-Line X, BlueCruise Edition	ST, ST Edition
Moteur	1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 CH) 1,0 l EcoBoost Hybrid 114 kW (155 Ch)	1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 CH) 1,0 l EcoBoost Hybrid 114 kW (155 CH)	1,0 l EcoBoost Hybrid 117 kW (160 CH)
Entraînement des essieux	Traction avant	Traction avant	Traction avant
Dimensions extérieures			
Longueur avec et sans dispositif d'attelage [mm]	4186 / 4300	4225 / 4306	4225 / 4324
Hauteur jusqu'au bord du toit [mm]	1550	1550	1533
Largeur avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs[mm]	1805 / 1930	1805 / 1930	1805 / 1930
Porte-à-faux avant / porte-à-faux arrière [mm] plaque d'immatriculation comprise	850 / 748	856 / 763	875 / 763
Empattement [mm]	2588	2588	2588
Largeur de voie avant / Largeur de voie arrière [mm]	1562 / 1520	1562 / 1520	1564 / 1520
Dimensions intérieures			
Capacité en sièges	5	5	5
1re rangée de sièges espace pour la tête sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	1000 / 983	1000 / 983	1000 / 983
1re rangée de sièges espace pour les épaules [mm]	1348	1348	1348
1re rangée de sièges espace pour les hanches [mm]	1311	1311	1311
1re rangée de sièges espace pour les jambes [mm]	1127	1127	1127
2e rangée de sièges espace pour la tête sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	965 / 957	965 / 957	965 / 957
2e rangée de sièges espace pour les épaules [mm]	1320	1320	1320
2e rangée de sièges espace pour les hanches [mm]	1278	1278	1278
2e rangée de sièges espace pour les jambes [mm]	863	863	863
Coffre à bagages (volume et dimensions)****			
Volume de chargement jusqu'à la plage arrière / jusqu'au toit 5 places / jusqu'au toit 2 places [l] (sans plancher de chargement)	456 / 523 / 1216	456 / 523 / 1216	456 / 523 / 1216
Hauteur de l'ouverture du coffre à bagages [mm]	603	603	603
Large ouverture du coffre à bagages [mm]	982	982	982
Hauteur de chargement maximale [mm]	865	865	865
Largeur de chargement entre les passages de roues [mm]	1000	1000	1000
Longueur de chargement du sol jusqu'à la 2e rangée de sièges / jusqu'à la 1re rangée de sièges (sièges de la 2e rangée rabattus) [mm]	725 / 1479	725 / 1479	725 / 1479
Hauteur du seuil de chargement à vide [mm]	769	769	754
Autres caractéristiques techniques			
Garde au sol (à vide / à pleine charge) [mm]	162 / 140	162 / 140	142 / 131
Diamètre de braquage [m]	10,4	10,4	11,2
Angle d'attaque avant (à vide) [°]	17,4	17	13,8
Angle d'attaque arrière (à vide) [°]	26,6	26,6	25

Textes juridiques - Puma

*Mesuré selon VO (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Moyenne de toutes les voitures particulières vendues selon la WLTP: 111 g/km.
Objectif selon WLTP: 93.6 g/km.

**Le poids à vide CE correspond au poids à vide le plus faible, en tenant compte d'un poids du conducteur de 75 kg, d'un réservoir rempli à 90 % et de tous les liquides nécessaires.

***Les limites de remorquage indiquées correspondent à la charge remorquable maximale du véhicule à sa masse totale jusqu'à la reprise de la marche sur une pente de 12 % au niveau de la mer. Les performances et l'économie de tous les modèles sont affectées par l'utilisation en mode remorquage. La charge maximale sur le toit est de 75 kg pour tous les modèles. Le poids total en charge comprend le poids de la remorque.

****Mesuré selon la norme ISO 3832. Le volume du coffre peut varier selon le modèle et l'équipement.